

LRP-HPI CUP –SÄÄNNÖT



Perussäännöt:

- Alkuperäisosilla olevat seuraavat 1/10 touring autot: HPI Sprint (ei FLUX-versiot), Maverick Strada TC tai HPI E10
- Moottori- ja säädinrajoitus: LRP Eraser 13.5t ja A.I Reverse Brushless (moottoricombo 80582) tai vastaava Nosram. Myös alkuperäinen harjallinen moottori käy alkuperäisellä akulla.
- Sallitut servot: Vakioservo, Futaba S3003, Futaba S3010, Sanwa SX-01
- Maavara min. 8mm
- Renkaat LRP CPX (LRP65031) tai vastaava Nosram
- Down Stop (droop) ei saa olla säädettävä
- Max kokonaisvälitys 5,8
- Akut: 6-kennoiset NiMh akut tai 2S lipoakut
- Kaikki kivat touring-korit sallittuja
- Min korkeus n.12 cm

Sallitut muutokset :

- Iskunvaimentimiin saa vaihtaa öljyt
- Pyörän kulmia saa säätää linkeistä
- Ruuveja saa vaihtaa mutta ne on oltava terästä
- Pyörän shimmejä saa käyttää. Silloin muistettava että auton max leveys on 190 mm
- Radio ja vastari: vapaa
- Pyörän hex-palat saa vaihtaa alumiinisiin

Sekä perinteiseen tyyliin muita muutoksia ei saa tehdä

Huom! Lipo-akut ladattava kaupallisesti myytävissä Lipo-pussissa ja kaikkia akkuja koskee lataus maximi joka on 1C